

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.  
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

| <b>Motor</b>        |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo                | John Deere PowerTech™ |
| Rango de operación  | 1900 -2200 rpm        |
| Número de cilindros | 4                     |
| Desplazamiento      | 4.5 L                 |
| Aspiración          | Natural               |

| <b>Transmisión</b> |              |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | Hidrostática |
| Rango              | 4            |

| <b>Potencia</b> |        |
|-----------------|--------|
| Al volante      | 105 hp |

| <b>Dirección</b> |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Tipo             | Hidrostática en las ruedas traseras |

| <b>Frenos</b>             |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Frenos de estacionamiento | Aplicados con resorte |

| <b>Cabina</b>           |          |
|-------------------------|----------|
| Cabina                  | Opcional |
| Aire Acondicionado      | Opcional |
| Parabrisas de Seguridad | Opcional |
| Limpiaparabrisas        | Opcional |
| Extintor de incendios   | Opcional |

| <b>Funcionamiento de Carga</b> |          |
|--------------------------------|----------|
| Capacidad de Levante           | 1,720 kg |
| Capacidad de la tenaza         | 1,000 kg |
| Radio máximo de carga          | 3580 mm  |
| Radio mínimo de carga          | 2940 mm  |

| <b>Rodados</b>             |               |
|----------------------------|---------------|
| Rodado trasero & delantero | (4) 18.4 x 30 |

| <b>Capacidades</b>    |       |
|-----------------------|-------|
| Tanque de combustible | 205 L |
| Cárter del motor      | 19 L  |
| Refrigerante          | 33 L  |

| <b>Sistema Eléctrico</b> |      |
|--------------------------|------|
| Batería                  | 12 V |
| Alternador               | 1    |

| <b>Sistema Hidráulico</b> |       |
|---------------------------|-------|
| Capacidad                 | 300 L |

| <b>Dimensiones</b>           |         |
|------------------------------|---------|
| Longitud total               | 6629 mm |
| Altura de la tenaza          | 4267 mm |
| Apertura de la tenaza        | 1371 mm |
| Altura de la base al aguilón | 2879 mm |
| Distancia entre ejes         | 2717 mm |
| Ancho total                  | 2311 mm |

| <b>Altura del Aguilón</b> |         |
|---------------------------|---------|
| Estandar                  | 4300 mm |
| Largo alcance             | 4500 mm |
| Máximo alcance            | 5000 mm |

| <b>Peso Aproximado</b> |           |
|------------------------|-----------|
| Al embarque            | 6.350 kgm |

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.